

**Тема: Розрахунок ділянок та побудова креслення комірів типу
«шаль», «апаш»**

Назва ділянки на кресленні	Умовне позначення	Напрямок	Розрахункова формула	Розрахунок	Результат
1	2	3	4	5	6
Лінія напівзаносу	Л Л'	→	припуск на застібку встановлюють залежно від виду застібки	4	4
Лінія перегину коміра	Л' А ₄		Точки Л' А ₄ сполучають, продовжуючи лінію вгору		
Довжина зрізу вшивання коміра у зріз горловини спинки	А ₄ З ₁	↑	величину вимірюють із креслення спинки	8,3	8,3
В точці З ₁ будують перпендикуляр вниз до відрізка з лінією Л'					
	З ₁ З ₂	↓ по ⊥	2	2	2
Сполучають прямою точки З ₂ , А ₄					
В точці З ₂ будують перпендикуляр вгору направо до відрізка З ₂ А ₄					
Ширина коміра по середині	З ₂ З ₄	↓ по ⊥	залежить від моделі	8	8
Точки З ₄ Л' сполучають випуклою кривою, яка відтворює конфігурацію ліній відльоту комірів типу «шаль», «апаш».					

Креслення комірів
типу «шаль», «апах»



Рис 1. Комір типу «апах»



Рис 2. Комір типу «шаль»

